

# DAMLA SULAMA SOMUNLU

## DRIPLINE FITTINGS WITH NUT

### DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak grommet contalı ürün çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
- + Contasız Çıkış, Layflat ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borulardan (Düz Damla Sulama Borusu), Ø16 mm ve Ø20 mm Damla Sulama Borularına çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
- + Contasız Çıkış Nipelü ürün, Layflat Borulardan, Ø12 mm Spagetti Borulara çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.

### POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the grommet gasket to be used.
- + The items with offtake without gasket are used for joining the Layflat and Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe) With Drip Irrigation Pipe (Ø16 mm & Ø20 mm). For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.
- + The Offtake Nipple item is used for joining the Layflat Pipes with Ø12 mm Microtube Pipes. For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.