

KİLİTLİ BAĞLANTI ELEMANLARI

LOCK TYPE FITTINGS

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Deliksiz kör boru) kullanılır.
- + Ø16 mm için et kalınlığı minimum 0.8 mm'ye kadar ve Ø20 mm için et kalınlığı minimum 1.0 mm'ye kadar olan Yuvarlak Damla Sulama Borularında da kullanılabilir.
- + Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø 32 mm olan PVC Bahçe Sulama Hortumlarının Ekleme Parçaları olarak da kullanılabilir.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + Used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + Also might be used with Round Drip Irrigation Pipe with Ø16 mm diameter up to 0.8 mm of wall thickness and Ø20 mm diameter with 1.0 mm of wall thickness.
- + Also might be used as Fittings for Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Garden Hoses made of PVC.