

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ



1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пластиковые резьбовые фитинги, используемые вместе с такими изделиями, как насадки, клапаны и т.д. в ирригационных системах.

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Системы сельскохозяйственной ирригации
- Ландшафтный дизайн

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

Тел: 90 362 266 75 24

Факс: 90 362 266 77 51

<http://www.poelsan.com>

poelsan@poelsan.com

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 391-Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 2203-Теккекёй

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Гарантированное значение давления:

1/2" – 4" : PN 10 / 20 °C

- Изготовлены из ударопрочного высококачественного **полипропиленового** сырья.
- Резьбовые части фитингов соответствуют нормам ISO-7.
- Резьбовые фитинги не пропускают ультрафиолетовые лучи (УФ), благодаря чему предотвращается образования мха и размножения бактерий.
- Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.
- Резьбовые части фитингов подходят для использования с шаровыми кранами, оцинкованными фитингами и т.д.
- Резьбовые фитинги Коллектор ТЕ не требуют установки уплотнительного кольца, они сами являются уплотнителем.
- Резьбовые фитинги Коллектор ТЕ используется для установки клапанов с внутренней резьбой BSP и клапанных коллекторов.

4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре изделия невооруженным глазом внутренние и внешние поверхности фитингов не должны иметь неровностей и загрязнений, а также сколов, точечных повреждений и других дефектов поверхности, которые препятствуют их соответствию применяемому международному стандарту.

5. УПАКОВКА

Резьбовые фитинги поставляются на рынок в определенном количестве изделий в упаковке, помещенной в коробки/пакеты, обеспечивающие защиту изделий от повреждений при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

Тел: 90 362 266 75 24

Факс: 90 362 266 77 51

<http://www.poelsan.com>

poelsan@poelsan.com

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 391-Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 2203-Tekkeköy

На изделии и упаковке поступающих в продажу резьбовых фитингов указывается следующая информация:

- Размер резьбы (в дюймах)
- Номинальное давление (PN)
- ПОЭЛСАН
- Информация о сырьевом материале PP.

2

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Резьбовые фитинги подвергаются испытанию на герметичность при следующих значениях давления.

РАЗМЕР	Материал соединения	ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (бар)	ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ (°C)	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ (час)	ДАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ (бар)	ПОЯСНЕНИЯ
½" – 4"	Пластмасса	10	20	1	10	Во время испытания не должно быть протечки воды.
½" – 4"	Металл	10	20	1	15	
½" – 4"	Металл	10	50	24	10	

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для уплотнения резьбовых частей изделий следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.
- Не следует сильно надавливать на изделия в точке завершения резьбы.

3

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ
Тел: 90 362 266 75 24 Факс: 90 362 266 77 51
<http://www.poelsan.com> poelsan@poelsan.com
№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 391-Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ
№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 2203-Теккекёй