

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

CAN SUYU VANA & ANAHTAR



1.KAPSAM

Yeraltı su hattına hızlı erişimi ve manuel sulamayı sağlayan Plastik Can suyu vanalar.

2.UYGULAMA

- Peyzaj sektörü

3.MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Max. Çalışma Basıncı: **PN 6 Bar**
- Anahtarın **çeyrek tur** döndürme ile kolay açma kapama
- İçerisine yabancı maddelerin girmesini önleyen **dayanıklı kapak**.
- Yüksek kalitede dayanıklı **Polipropilen** hammadde
- **Paslanmaz Çelik yay**
- **Asetal** Yay iç Kovanı.

4.GÖRÜNÜŞ

Can suyu vana, çıplak gözle muayene edildiğinde, homojen yapıda olmalı, yabancı madde içermemeli, ürün üzerinde kabarcık, çatlak, şekil bozukluğu, bölgesel renk farklılıkları gibi yüzey kusurları görülmemelidir.

5.AMBALAJ

Plastik vana kutuları nakliye esnasında hasar görmeyecek şekilde naylon ambalajlarda piyasaya arz edilir.

6.İŞARETLEME

Piyasaya sunulan Plastik Can suyu vana ve anahtarı ambalajları üzerinde;

- Mamulün adı,
- Mamulün miktarı,
- Firma adı, adresi ve diğer bilgileri (marka vb.),
- İmal tarihi,
- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi,

7.MUAYENE VE DENEYLER

TEST AÇIKLAMA	TEST YÖNTEMİ	TEST KRİTERLERİ			BAĞLANTI TİPİ
		SICAKLIK	BASINÇ	SÜRE	
Gövde Sızdırmazlık Testi	ÖZEL TEST	20 °C ± 5 °C	0,2 Bar	1 Saat	ANAHTARSIZ & ANAHTARLI
		20 °C ± 5 °C	6 Bar	1 Saat	ANAHTARSIZ & ANAHTARLI
		20 °C ± 5 °C	10 Bar	1 Saat	ANAHTARSIZ & ANAHTARLI
Yüksek sıcaklıkta Basınç Altında Uzun süreli Dayanım Testi	ÖZEL TEST	40 °C ± 5 °C	10 Bar	240 Saat	ANAHTARSIZ & ANAHTARLI
Uzun Süreli Sızdırmazlık Testi	ÖZEL TEST	DIŞ ORTAM	10 Bar	90 Gün	ANAHTARSIZ
	ÖZEL TEST	DIŞ ORTAM	10 Bar	90 Gün	ANAHTAR MONTAJLI
Patlatma Testi	ÖZEL TEST	20 °C ± 5 °C	Min. 30 Bar	-	ANAHTARSIZ & ANAHTARLI

8.EBATLAR

- Anahtar boyu : 185 mm
- Vana gövde boyu : 135 mm
- Montajlı ürün boyu : 260 mm

9.KULLANIM BİLGİSİ

- Ürün dış kısımlarına sızdırmazlık için teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.
- Ürün dış bitiminden sonra aşırı zorlanmamalıdır.
-

Kişisel Veri