

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ



1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Соленоидные клапаны 9В и 24В для автоматического управления поливом в системах орошения ландшафтов

2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает контроль подачи воды в системах озеленения и полива.

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

Тел: +90 362 266 75 24

Факс: +90 362 266 77 51

<http://www.poelsan.com>

poelsan@poelsan.com

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015 № в Торговом реестре: 391-

Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026 № в Торговом реестре: 2203-

Теккекёй

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- Гарантированное значение давления: Макс. **10 бар**

Диапазон работы: **1.0 – 10.0 бар; 100 – 1000 кПа**

Максимальная рабочая температура: **66°C**

Материал корпуса: **ПВХ**

Крепежная резьба: Внутренняя резьба – **BSP / NPT**

для 1" Диапазон расхода: **0,05 - 9,0 м³/ч ; 0,7 - 150 л/мин**

Для 1 ½ «-2»; Диапазон расхода; **5 - 27 м³/ч - 75 - 450 л/мин**

- Идеально подходит для автоматического управления изделием в широком диапазоне применений
- Сменная катушка (резьба 9В-24В)
- Прочная мембранная прокладка
- Простота обслуживания и чистки
- 100% тестирование и контроль
- Удаление воздуха вручную и функция открытия-закрытия

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕНОИДОВ;

Для 24-вольтового соленоида:

- Мин. Рабочее напряжение 19VAC Макс 28VAC
- Значение пускового тока при 24 В переменного тока 60 Гц 370 мА, значение тока удержания 230 мА
- Значение пускового тока при 24 В переменного тока 50 Гц 400 мА, значение тока удержания 250 мА
- Внутреннее сопротивление 23 Ом

Для 9-вольтового соленоида:

- Тип, соленоид с бистабильной фиксацией = соленоид с двойной (состояние) фиксацией
- Мин. Рабочее напряжение 6В постоянного тока Макс 11В постоянного тока
- Значение импульсного тока 2А, длительность импульса макс. 50 мс
- Внутреннее сопротивление 7 Ом

4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре невооруженным глазом внутренние и внешние поверхности электромагнитных клапанов не должны иметь неровностей и загрязнений, а также сколов, точечных повреждений и других дефектов поверхности, которые препятствуют их соответствию применяемому международному стандарту.

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

Тел: +90 362 266 75 24

Факс: +90 362 266 77 51

<http://www.poelsan.com>

poelsan@poelsan.com

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015 № в Торговом реестре: 391-

Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026 № в Торговом реестре: 2203-

Tekkeköy

Ни один из компонентов не должен иметь признаков повреждения, царапин, изъянов, пузырей или трещин, которые могли бы нарушить его соответствие положениям международного стандарта.

2

5. УПАКОВКА

Электромагнитные клапаны поставляются на рынок в упаковке, уложенными в определенном количестве в коробки/пакеты, обеспечивающие защиту изделий от повреждений при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

На изделии или упаковке имеющих в продаже соленоидных клапанов:

- Информация о торговой марке (POELSAN),
- Расчетное давление (PN),
- Номинальный диаметр (‘’),
- Тип соединения (BSP/NPT)
- Дата изготовления
- Наименовании изделия, код,
- Размер изделия,
- Количество изделий,
- Название компании, адрес и другая информация (торговая марка и т.д.),

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При монтаже резьбовых деталей следует использовать тефлоновую и т.п. ленту,
- Для удаления воздуха из системы необходимо использовать винт на клапане,
- Соленоидные клапаны могут быть установлены в любом положении без ущерба для процесса; рекомендуется вертикальное положение катушкой вверх.

8. ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ

Код материала	Наименование материала
SV100B	1" СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА - 9 В
SV100E	1" СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА - 24 В
SV151B	1 ½" СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА - 9 В
SV151E	1 ½" СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА - 24 В
SV201B	2" СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА - 9 В

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ
Тел: +90 362 266 75 24

Факс: +90 362 266 77 51

<http://www.poelsan.com>

poelsan@poelsan.com

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015№ в Торговом реестре: 391-

Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026№ в Торговом реестре: 2203-

Tekkeköy

SV201E

2" СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН, С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА - 24
В

- **1" Размеры (ширина-длина-высота); 70 - 112 - 134 мм**
- **1 ½" Размеры (ширина-длина-высота); 109 – 139.5 – 195 мм**
- **2" Размеры (ширина-длина-высота); 129.5 – 164 – 218 мм**