

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ФИТИНГИ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА (КРУГЛЫЕ/ПЛОСКИЕ)



ФИТИНГИ С ЗАМКОМ ДЛЯ



МИНИ КРАНЫ



**ФИТИНГ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» ДЛЯ
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА**



ГАЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО



КАПЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С ГАЙКОЙ



КАПЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С КОЛЬЦОМ

4. ВНЕШНИЙ ВИД

При осмотре изделия невооруженным глазом внутренние и внешние поверхности фитингов не должны иметь неровностей и загрязнений, а также сколов, точечных повреждений и других дефектов поверхности, которые препятствуют их соответствию применяемому международному стандарту.

5. УПАКОВКА

Фитинги для капельного полива поставляются на рынок в определенном количестве изделий в упаковке, помещенной в коробки/пакеты, которые обеспечивают защиту изделий от повреждений при транспортировке.

6. МАРКИРОВКА

На упаковке поступающих в продажу механических фитингов указывается следующая информация:

- Наименовании изделия / Размер
- Количество изделий,
- Название компании, адрес и другая информация (торговая марка и т.д.),
- Данные о сырьевом материале (PP)

7. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

ТИП ТРУБЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА	ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ	ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Для труб одноразового использования.	23 °C	1 час	PN X 1,2
(Односезонные плоские трубы)	40 °C	1 час	PN
Для труб многоразового использования.	23 °C	1 час	PN X 1,8
(Трубы многосезонных систем)	40 °C	1 час	PN
ТИП ТРУБЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА	ТЕМПЕРАТУРА ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ	ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

Центральный офис: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Улубатлы Джаддеси № 6 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ
Тел: 90 362 266 75 24 Факс: 90 362 266 77 51

<http://www.poelsan.com>

poelsan@poelsan.com

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100015 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 391-Теккекёй

Филиал: Орг-промзона Шабаноглу ОСБ Махаллеси, проспект Яшар Догу Джаддеси № 23 Теккекёй / САМУСУН - ТУРЦИЯ

№ в центральной системе данных Mersis: 0-7300-3767-0100026 Номер регистрации в Торговом

Реестре: 2203-Теккекёй

Для труб многоразового использования (Трубы многосезонных систем)	23 °C	15 МИН.	180 N
---	-------	---------	-------

3

8. ГАБАРИТЫ

- ФИТИНГИ С ЗАМКОВ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ: 16-20-25-32 мм,
- МИНИ КРАНЫ (DN8): ½"-3/4"-16-22 мм,
- МИНИ КРАНЫ (DN8): ½"-1 1/4"-16-25 мм,
- ФИТИНГ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ» ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА: 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 -63 мм,
- ГАЙКА ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА: 16 - 20 мм,
- КАПЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С ГАЙКОЙ: 17 – 22 – 25 мм,
- КАПЕЛЬНЫЕ ФИТИНГИ С КОЛЬЦОМ: 17 мм

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чтобы получить выпускное отверстие с уплотнителем Grommet, в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 16 мм или 20 мм, в зависимости от типа уплотнителя Grommet, который будет использоваться.
- Чтобы получить выпускное отверстие с уплотнителем Grommet «ласточник хвост», в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 20 мм, в соответствии с типом фитинга «ласточкин хвост», который будет использоваться.
- После того как фитинги «ласточкин хвост» прикреплены к трубе, трубу необходимо зажать с помощью хомута Poelsan.
- Негерметичное (без уплотнителя) выпускное отверстие используется для отвода воды из плоских труб из полиэтилена низкой плотности (LDPE) в трубы для капельного орошения Ø16 мм и Ø20 мм.
- Для отвода с помощью негерметичного (без уплотнителя) выхода, в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 8 мм.

4