



**Ürün Kataloğu**  
Product Catalogue  
**2025**

# Minisprinkler ve Ek Parçaları

## Minisprinklers & Fittings

### Özellikler

#### Specifications

- + Mikrofittingler ile birlikte Ø7 mm Spagetti Borularda ve Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm ve Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Borusu) kullanılır.**  
Minisprinklers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipes (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe) and Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + Minisprinklerin rotorları toz, böcek vb. girmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.**  
Rotors of Minisprinklers are designed to prevent the entry of dust and insects, etc.
- + Alan sulamalarında kullanılabilecek, maksimum verim sağlayan en ideal üründür.**  
It is the most ideal product to be used in irrigation, and provides maximum efficiency.
- + Bitkinin büyümesi için gerekli suyun doğrudan bitki köklerine ulaşmasını sağlar.**  
Rotating Minisprinklers provide necessary irrigation directly to the roots of a plant.
- + Soğuk hava şartlarına karşı etkin koruma sağlar.**  
It provides effective protection against cold weather conditions.

**GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 2**  
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 2

**KULLANIM ALANLARI**  
INSTALLATION AREAS



### Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

#### Points to Take Into Consideration


- + Ø7 mm Kurtağzı ucu Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) boruya takmak için boru Ø3 mm delinmelidir.**  
For the installation of the Ø7 mm barbed end to the Low Density Polyethylene Pipe (LDPE), the pipe should be punched Ø3 mm.
- + Henüz fidan halinde olan bitkiler için tırnaklı rotor tipi Minisprinklerin kullanılması daha verimli olacaktır. Büyüyen fidanlarda ise geniş alan sulaması gerektirdiği için rotor üzerinde bulunan tırnak kesilerek kullanılır.**  
Using Rotating Minisprinklers with the deflector on the rotor will be more efficient for young plants. Bigger plants need a wide scaled irrigation, therefore Minisprinklers are used by fracturing the deflectors on the rotor.



KOD/CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETTER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSİZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
22080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	2000
22100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	2000
22120	● KIRMIZI	120	6.5	1.0	25	2000
22140	● PEMBE	140	7.0	1.0	25	2000
22160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	2000
22180	● TURUNCU	180	7.5	1.0	25	2000
22200	● SARI	200	7.5	1.0	25	2000
22265	○ BEYAZ	265	7.5	1.0	25	2000
22320	● YEŞİL	320	8.0	1.0	25	2000
22360	● MOR	360	8.0	1.0	25	2000
22400	● MAVİ	400	8.0	1.0	25	2000




### MİNİSPRİNKLER UZUN MESAFE MINISPRINKLERS LONG DISTANCE



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETTER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSİZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
23075	● SİYAH	75	5.5	1.0	25	2000
23080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	2000
23100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	2000
23120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	2000
23140	● PEMBE	140	7.0	1.0	25	2000
23160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	2000
23180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	25	2000
23200	● SARI	200	8.0	1.0	25	2000




### MİNİSPRİNKLER TIRNAKLI UZUN MESAFE MINISPRINKLERS LONG DISTANCE WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETTER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSİZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
24060	● GRİ	60	3.5	1.0	25	2000
24075	● SİYAH	75	3.5	1.0	25	2000
24080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	2000
24100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	2000
24120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	2000
24140	● PEMBE	140	4.0	1.0	25	2000
24160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	2000
24400	● MAVİ	400	4.0	1.0	25	2000



### MİNİSPRİNKLER TIRNAKLI KISA MESAFE MINISPRINKLERS SHORT DISTANCE WITH DEFLECTOR



**Minisprinklerin Sulama Çapı değerleri, Poelsan Minisprink Montajlı Takımı kullanılarak 20 cm yükseklikte ve 2 bar basınçta ölçülen değerlerdir.**  
Irrigation diameter values of Minisprinklers, by using Poelsan Minisprinkler Set is values measured PN 2 pressure and 20 cm height.

**MİNİSPRİNKLER  
MONTAJLI TAKIM  
UZUN MESAFE**  
MINISPRINKLERS  
SET LONG DISTANCE



KOD/CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETTER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
25080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	6.0	25	175
25100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	6.0	25	175
25120	● KIRMIZI	120	6.5	6.5	25	175
25140	● PEMBE	140	7.0	7.0	25	175
25160	● KAHVERENGİ	160	7.0	7.0	25	175
25180	● TURUNCU	180	7.5	7.5	25	175
25200	● SARI	200	7.5	7.5	25	175
25265	○ BEYAZ	265	7.5	7.5	25	175
25320	● YEŞİL	320	8.0	8.0	25	175
25360	● MOR	360	8.0	8.0	25	175
25400	● MAVİ	400	8.0	8.0	25	175

**MİNİSPRİNKLER  
MONTAJLI TAKIM  
TIRNAKLI  
UZUN MESAFE**  
MINISPRINKLERS SET  
LONG DISTANCE  
WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETTER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSIZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
26075	● SİYAH	75	5.5	1.0	25	175
26080	● AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	175
26100	● AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	175
26120	● KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	175
26140	● PEMBE	140	7.0	1.0	25	175
26160	● KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	175
26180	● TURUNCU	180	8.0	1.0	25	175
26200	● SARI	200	8.0	1.0	25	175


**MİNİSPRİNKLER  
MONTAJLI TAKIM  
TIRNAKLI  
KISA MESAFE**  
MINISPRINKLERS SET  
SHORT DISTANCE  
WITH DEFLECTOR



KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETTER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			TIRNAKSIZ WITHOUT THE DEFLECTOR	TIRNAKLI WITH THE DEFLECTOR		
27060	● GRİ	60	3.5	1.0	25	175
27075	● SİYAH	75	3.5	1.0	25	175
27080	● AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	175
27100	● AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	175
27120	● KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	175
27140	● PEMBE	140	4.0	1.0	25	175
27160	● KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	175
27400	● MAVİ	400	4.0	1.0	25	175


**Minisprink, Spagetti Boru (90 cm), Kurtağzı Erkek Nipel (1 adet)  
Kurtağzı Dişi Nipel (2 adet), Kazık (1adet)**  
Minisprinkler, Spaghetti Tube (90 cm), Barbed Male Nipple (1 piece)  
Barbed Female Nipple (2 pieces), Spike (1 piece)

**KURTAĞZI  
ERKEK NİPEL**  
BARBED  
MALE NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x g	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
31076	Ø7 x Ø6	1000	36000

**KURTAĞZI  
DİŞİ NİPEL**  
BARBED  
FEMALE NIPPLE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x g	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
32076	Ø7 x Ø6	1000	32000

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
33077	Ø7 x Ø7	1000	36000



**KURTAĞZI NİPEL**  
BARBED NIPPLE

KOD/CODE	EBAT/SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
34070	Ø7	1000	60000




**KURTAĞZI KÖR TAPA**  
BARBED END CAP

KOD/CODE	EBAT/SIZE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30000	-	1000	30000



**GÖVDE KORUYUCU**  
BODY PROTECTOR

KOD/CODE	EBAT/SIZE cm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30350	35	25	400
30750	75	25	150



**MİNİSPİNK KAZIĞI**  
MINISPRINK SPIKE

KOD/CODE	EBAT/SIZE mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30807	8 x 7	100	1800
30811	8 x 11	100	2000



**KAZIK BAŞLIĞI**  
ROD ADAPTOR

KOD/CODE	EBAT/SIZE cm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
21907	90	25	200



**MONTAJLI PVC SPAGETTİ BORU**  
ASSEMBLED PVC SPAGETTI TUBE

KOD/CODE	DIŞ ÇAP EXTERNAL DIAMETER (mm)	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (mm)	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS (mm)	AMBALAJ M / RULO PACKING M / COIL
21707	7	4.5	1.25	100



**SPAGETTİ BORU**  
SPAGHETTI TUBE

## Minisprinkler Montaj Yöntemi Minisprinklers Installation Method

- + **Gövde federleri, nozul federleri ile paralel olacak şekilde A yönünde montajı yapılmalıdır.**  
It is assembled in the direction of A with the body tie pieces, and nozzle tie pieces parallel.
- + **B yönünde gövde federleri ve nozul federleri 90° olacak şekilde çevrilerek demontajı yapılmalıdır.**  
It is disassembled by turning the body tie pieces, and nozzle tie pieces 90 degrees in the direction of B.

