



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

РОЗЕТКА ВОДЯНАЯ (ГИДРАНТ) ДЛЯ ПОЛИВА Quick Coupling Valve

Характеристики Specifications

- + **Удобное включение и выключение на четверть оборота,**
Easy open and close operation thanks to quarter turn.
- + **Крышка с замком, предотвращающим попадание грязи внутрь клапана,**
Locking cover designed to prevent dirt from entering quick coupling valve.
- + **Устойчивый к ультрафиолетовому излучению, ударопрочный материал,**
UV resistant, impact resistant raw material.
- + **Размеры зубьев соответствуют стандарту ISO 7-1,**
Thread size compatible with ISO 7-1 standards.
- + **Внутренняя втулка пружины изготовлена из ацетала.**
Acetal bushing inner spring.
- + **Пружина из нержавеющей стали,**
Stainless steel spring.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ: PN6
GUARANTEED PRESSURE VALUE: PN 6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ INSTALLATION AREAS




ВАЖНО УЧЕСТЬ: Points to Take Into Consideration

- + **Не допускается ослабление резьбовой части корпуса.**
Body part of the product should not be loosened.
- + **Перед установкой ключа на клапан необходимо выполнить соединение шланга.**
Hose pipe assembly should be completed before the assembly of quick coupling valve with the key.
- + **При сборке резьбовых частей 3/4" следует использовать уплотнительные элементы (тефлон и т.д.).**
It is recommended for waterproofness of threaded parts to use teflon band and so on.




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
CS122	3/4"	6	1	70



РОЗЕТКА ВОДЯНАЯ С КЛЮЧОМ
В КОМПЛЕКТЕ
QUICK COUPLING VALVE - KEY




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
CS322	3/4"	6	5	300



РОЗЕТКА ВОДЯНАЯ
(ГИДРАНТ)
QUICK COUPLING VALVE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
CS222	3/4"	6	5	120



КЛЮЧ ДЛЯ ВОДЯНОЙ
РОЗЕТКИ
QUICK COUPLING KEY

