



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

МИНИСПРИНКЛЕРЫ И МИКРОФИТИНГИ Minisprinklers & Fittings

Характеристики Specifications

- Используется в трубах "спагетти" Ø7 мм и трубах из полиэтилена низкой плотности (LDPE) Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм и Ø32 мм (плоские трубы для капельного орошения) вместе с микрофитингами.**
 Minisprinklers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipes (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe) and Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- Роторы миниспринклеров разработаны таким образом, чтобы предотвратить попадание внутрь пыли, насекомых и т.д.**
 Rotors of Minisprinklers are designed to prevent the entry of dust and insects, etc.
- Идеально подходят для использования в системах орошения полей с обеспечением максимальной эффективности.**
 It is the most ideal product to be used in irrigation, and provides maximum efficiency.
- Обеспечивает поступление воды, необходимой для роста растений, непосредственно к корням растений.**
 Rotating Minisprinklers provide necessary irrigation directly to the roots of a plant.
- Обеспечивает эффективную защиту от холодных погодных условий.**
 It provides effective protection against cold weather conditions.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ : PN 2
 GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 2

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:


Points to Take Into Consideration

- Чтобы прикрепить наконечник "ласточкин хвост" Ø7 мм к трубе из полиэтилена низкой плотности (LDPE), необходимо просверлить в трубе отверстие Ø3 мм.**
 For the installation of the Ø7 mm barbed end to the Low Density Polyethylene Pipe (LDPE), the pipe should be punched Ø3 mm.
- Миниспринклеры с когтеобразным ротором эффективнее использовать для растений, которые находятся в стадии рассады. Для растущих саженцев выступ на роторе срезается, так как требуется полив большой площади.**
 Using Rotating Minisprinklers with the deflector on the rotor will be more efficient for young plants. Bigger plants need a wide scaled irrigation, therefore Minisprinklers are used by fracturing the deflectors on the rotor.




КОД/CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	РАСХОД PRECIPITATION (Lt/h)	ДИАМЕТР ОРОШЕНИЯ IRRIGATION DIAMETER (m)		КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
			без кавычек WITHOUT THE DEFLECTOR	прибитый WITH THE DEFLECTOR		
22080	● СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	80	6.0		25	2000
22100	● СВЕТЛО-СИНИЙ	100	6.0		25	2000
22120	● КРАСНИЙ	120	6.5		25	2000
22140	● РОЗОВЫЙ	140	7.0		25	2000
22160	● КОРИЧНЕВЫЙ	160	7.0		25	2000
22180	● ОРАНЖЕВЫЙ	180	7.5		25	2000
22200	● ЖЕЛТЫЙ	200	7.5		25	2000
22265	○ БЕЛЫЙ	265	7.5		25	2000
22320	● ЗЕЛЕНый	320	8.0		25	2000
22360	● ФИОЛЕТОВЫЙ	360	8.0		25	2000
22400	● СИНИЙ	400	8.0		25	2000

МИНИСПРИНКЛЕР С
БОЛЬШИМ РАДИУСОМ
ОРОШЕНИЯ
MINISPRINKLERS
LONG DISTANCE




КОД/CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	РАСХОД PRECIPITATION (Lt/h)	ДИАМЕТР ОРОШЕНИЯ IRRIGATION DIAMETER (m)		КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
			без кавычек WITHOUT THE DEFLECTOR	прибитый WITH THE DEFLECTOR		
23075	● ЧЕРНЫЙ	75	5.5	1.0	25	2000
23080	● СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	80	6.0	1.0	25	2000
23100	● СВЕТЛО-СИНИЙ	100	6.0	1.0	25	2000
23120	● КРАСНИЙ	120	7.0	1.0	25	2000
23140	● РОЗОВЫЙ	140	7.0	1.0	25	2000
23160	● КОРИЧНЕВЫЙ	160	7.0	1.0	25	2000
23180	● ОРАНЖЕВЫЙ	180	8.0	1.0	25	2000
23200	● ЖЕЛТЫЙ	200	8.0	1.0	25	2000

МИНИСПРИНКЛЕР С
БОЛЬШИМ РАДИУСОМ
ОРОШЕНИЯ И
ДЕФЛЕТОРОМ
MINISPRINKLERS
LONG DISTANCE
WITH DEFLECTOR



КОД/CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	РАСХОД PRECIPITATION (Lt/h)	ДИАМЕТР ОРОШЕНИЯ IRRIGATION DIAMETER (m)		КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
			без кавычек WITHOUT THE DEFLECTOR	прибитый WITH THE DEFLECTOR		
24060	● СЕРЫЙ	60	3.5	1.0	25	2000
24075	● ЧЕРНЫЙ	75	3.5	1.0	25	2000
24080	● СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	80	3.5	1.0	25	2000
24100	● СВЕТЛО-СИНИЙ	100	4.0	1.0	25	2000
24120	● КРАСНИЙ	120	4.0	1.0	25	2000
24140	● РОЗОВЫЙ	140	4.0	1.0	25	2000
24160	● КОРИЧНЕВЫЙ	160	4.0	1.0	25	2000
24400	● СИНИЙ	400	4.0	1.0	25	2000

МИНИСПРИНКЛЕР С
МАЛЫМ РАДИУСОМ
ОРОШЕНИЯ И
ДЕФЛЕТОРОМ
MINISPRINKLERS
SHORT DISTANCE
WITH DEFLECTOR



Значения диаметра орошения миниспринклеров - это значения, измеренные при высоте 20 см при давлении 2 бар с помощью собранного комплекта миниспринклеров Poelsan.
Irrigation diameter values of Minisprinklers, by using Poelsan Minisprinkler Set is values measured PN 2 pressure and 20 cm height.

МИНИСПРИНКЛЕР С
БОЛЬШИМ РАДИУСОМ
ОРОШЕНИЯ,
В КОМПЛЕКТЕ
MINISPRINKLER
SET LONG DISTANCE



КОД/CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	РАСХОД PRECIPITATION (Lt/h)	ДИАМЕТР ОРОШЕНИЯ IRRIGATION DIAMETER (m)		КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
25080	СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	80	6.0		25	175
25100	СВЕТЛО-СИНИЙ	100	6.0		25	175
25120	КРАСНЫЙ	120	6.5		25	175
25140	РОЗОВЫЙ	140	7.0		25	175
25160	КОРИЧНЕВЫЙ	160	7.0		25	175
25180	ОРАНЖЕВЫЙ	180	7.5		25	175
25200	ЖЕЛТЫЙ	200	7.5		25	175
25265	БЕЛЫЙ	265	7.5		25	175
25320	ЗЕЛЕНый	320	8.0		25	175
25360	ФИОЛЕТОВЫЙ	360	8.0		25	175
25400	СИНИЙ	400	8.0		25	175

МИНИСПРИНКЛЕР С
БОЛЬШИМ РАДИУСОМ
ОРОШЕНИЯ И
ДЕФЛЕКТОМ,
В КОМПЛЕКТЕ
MINISPRINKLER SET
LONG DISTANCE
WITH DEFLECTOR



КОД/CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	РАСХОД PRECIPITATION (Lt/h)	ДИАМЕТР ОРОШЕНИЯ IRRIGATION DIAMETER (m)		КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
			без кавычек WITHOUT THE DEFLECTOR	прибитый WITH THE DEFLECTOR		
26075	ЧЕРНЫЙ	75	5.5	1.0	25	175
26080	СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	80	6.0	1.0	25	175
26100	СВЕТЛО-СИНИЙ	100	6.0	1.0	25	175
26120	КРАСНЫЙ	120	7.0	1.0	25	175
26140	РОЗОВЫЙ	140	7.0	1.0	25	175
26160	КОРИЧНЕВЫЙ	160	7.0	1.0	25	175
26180	ОРАНЖЕВЫЙ	180	8.0	1.0	25	175
26200	ЖЕЛТЫЙ	200	8.0	1.0	25	175


МИНИСПРИНКЛЕР С
БОЛЬШИМ РАДИУСОМ
ОРОШЕНИЯ И
ДЕФЛЕКТОМ,
В КОМПЛЕКТЕ
MINISPRINKLER SET
SHORT DISTANCE
WITH DEFLECTOR



КОД/CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	РАСХОД PRECIPITATION (Lt/h)	ДИАМЕТР ОРОШЕНИЯ IRRIGATION DIAMETER (m)		КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
			без кавычек WITHOUT THE DEFLECTOR	без кавычек WITHOUT THE DEFLECTOR		
27060	СЕРЫЙ	60	3.5	1.0	25	175
27075	ЧЕРНЫЙ	75	3.5	1.0	25	175
27080	СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый	80	3.5	1.0	25	175
27100	СВЕТЛО-СИНИЙ	100	4.0	1.0	25	175
27120	КРАСНЫЙ	120	4.0	1.0	25	175
27140	РОЗОВЫЙ	140	4.0	1.0	25	175
27160	КОРИЧНЕВЫЙ	160	4.0	1.0	25	175
27400	СИНИЙ	400	4.0	1.0	25	175


Миниспринклер, трубка-спагетти (90 см), ниппель ребристый с наружной резьбой (1 шт.)
ниппель ребристый с внутренней резьбой (2 шт.), стойка (1 шт.)
Minisprinkler, Spaghetti Tube (90 cm), Barbed Male Nipple (1 piece)
Barbed Female Nipple (2 pieces), Spike (1 piece)

НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
BARBED
MALE NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x g	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
31076	Ø7 x Ø6	1000	36000

НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ С
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
BARBED
FEMALE NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x g	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
32076	Ø7 x Ø6	1000	32000

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
33077	Ø7 x Ø7	1000	36000



НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ
BARBED NIPPLE

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
34070	Ø7	1000	60000




ЗАГЛУШКА РЕБРИСТАЯ
BARBED END CAP

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE -	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
30000	-	1000	30000



КОРПУС ЗАЩИТНЫЙ -
СЕПАРАТОР
BODY PROTECTOR

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE cm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
30350	35	25	400
30750	75	25	150



СТОЙКА ДЛЯ МИНИСПРИНКЛЕРА
MINISPRINK SPIKE

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
30807	8 x 7	100	1800
30811	8 x 11	100	2000



АДАПТЕР ДЛЯ СТОЙКИ
ROD ADAPTOR

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE cm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21907	90	25	200



МИКРОТРУБКА ПВХ СМОНТИРОВАННАЯ
К СТОЙКЕ
ASSEMBLED PVC SPAGETTI TUBE

КОД/CODE	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР EXTERNAL DIAMETER (mm)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР INNER DIAMETER (mm)	ТОЛЩИНА СТЕНКИ WALL THICKNESS (mm)	УПАКОВКА М/РУЛОН PACKING M / COIL
21707	7	4.5	1.25	100



МИКРОТРУБКА
SPAGHETTI TUBE

СПОСОБ СБОРКИ МИНИСПРИНКЛЕРА Minisprinklers Installation Method

- + Корпус должен быть собран в направлении А так, чтобы он был параллелен корпусу сопла.
It is assembled in the direction of A with the body tie pieces, and nozzle tie pieces parallel.
- + Корпусные и сопловые фидеры следует разобрать в направлении В, повернув их на 90°.
It is disassembled by turning the body tie pieces, and nozzle tie pieces 90 degrees in the direction of B.

