



**Product Catalogue**  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
**2025**

# КАПЕЛЬНИЦА С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА

## On - Line Dripper

### Характеристики

#### Specifications

- + **Обеспечивает простоту установки в местах использования.**  
On - Line Drippers provide easy installation.
- + **Используется в трубах из полиэтилена низкой плотности (LDPE) Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм и Ø32 мм (плоские трубы для капельного орошения).**  
On - Line Drippers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipe (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + **Используется в микротрубках "спагетти" Ø7 мм с микрофитингами.**  
On - Line Drippers are used in Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + **Легко снимающаяся крышка дождевателя облегчает его очистку.**  
The simple demountable cover of dripper facilitates the cleaning process.

### ВАЖНО УЧЕСТЬ:

#### Points to Take Into Consideration

- + **Дождеватель легко крепится к трубе, для этого необходимо при помощи дрели просверлить отверстие диаметром 3 мм.**  
On - Line Drippers are easily inserted by punching a 3 mm hole on the pipe.
- + **Минимальная фильтрующая способность фильтра, который будет использоваться в системе, должна составлять 125 микрон.**  
The minimum filtration capacity of the filter used in the system shall be 125 microns.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

#### INSTALLATION AREAS




КОД/CODE	ТИП/TYPE (lt / h)	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
40070	0-70	100	8000

КЛИК CLICK	ОБЪЕМ СБРОСА / DISCHARGE (lt / h)					
	0.5 бар	1.0 бар	1.5 бар	2.0 бар	2.5 бар	3.0 бар
2	4.0	9.8	12.2	15.2	17.3	20.2
8	9.9	15.7	22.8	26.4	27.9	33.0
12	18.7	30.0	38.9	45.1	49.7	57.0
16 (1 полный оборот) Full round	25.4	38.9	53.1	60.4	68.1	75.7
20	29.6	45.0	61.8	69.7	78.9	88.4
24	33.9	52.4	71.2	78.0	90.5	101.0



КАПЕЛЬНИЦА С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА  
FLOW ADJUSTABLE  
ON - LINE DRIPPERS



КОД/CODE	ТИП/TYPE (lt / h)	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
40100	0-100	100	8000

КЛИК CLICK	ОБЪЕМ СБРОСА / DISCHARGE (lt / h)					
	0.5 бар	1.0 бар	1.5 бар	2.0 бар	2.5 бар	3.0 бар
2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
8	9.6	15.2	19.0	21.8	25.4	30.1
12	13.7	22.3	28.3	33.6	37.9	42.6
16 (1 полный оборот) Full round	31.0	48.2	62.5	72.3	79.6	84.7
20	56.2	84.9	110.9	125.7	137.7	146.0
24	81.7	116.5	147.6	172.5	187.8	206.3
28	84.8	122.9	153.4	179.0	202.4	216.4
32	86.0	125.3	154.1	179.4	202.9	217.3



КАПЕЛЬНИЦА С РЕГУЛИРОВКОЙ РАСХОДА  
FLOW ADJUSTABLE  
ON - LINE DRIPPERS

