

Özellikler	POELSAN®			RAKİP 1			RAKİP 2		
	1"	1½"	2"	1"	1½"	2"	1"	1½"	2"
Ürün Basınç Aralığı Bar	1,0 - 10	1,0 - 10	1,0 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,04 - 10,4	1,4 - 10,4	1,4 - 10,4
Debi (m³/h)	0,05 - 9	5,0 - 27	5,0 - 34	0,05 - 9	4,5 - 27	4,5 - 34	0,5 - 9	6 - 21	9 - 34
Debi Kontrolü	✗	✓	✓	Opsiyonel	✓	✓	✓	✓	✓
Bobin Tipi (9V- 24V)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ayrı	Ortak	Ortak
Ortak Civata Başlığı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Üç Yollu Vana	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Manuel Açma Opsiyonu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Civatalar	Altıgen başlı vida			Altıgen başlı Philips vida			Altıgen başlı Philips vida		
Basınç Regülatörü	Yok			Opsiyonel			Opsiyonel		
Diş Yapısı	BSP - NPT			BSP - NPT			BSP - NPT		
Sıcaklık Değeri (°C)	66			66			52		
Garanti Süresi (Yıl)	2			2			3		