

Характеристики	POELSAN®			Соперник 1			Соперник 2		
	1"	1½"	2"	1"	1½"	2"	1"	1½"	2"
Диапазон давления продукта, бар	1,0 - 10	1,0 - 10	1,0 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,04 - 10,4	1,4 - 10,4	1,4 - 10,4
Расход (м³/ч)	0,05 - 9	5,0 - 27	5,0 - 34	0,05 - 9	4,5 - 27	4,5 - 34	0,5 - 9	6 - 21	9 - 34
Регулировка расхода	✗	✓	✓	Опционально	✓	✓	✓	✓	✓
Тип катушки (9V-24V)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Раздельная	Общая	Общая
Единый тип болтового соединения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Трёхходовой клапан	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Ручное открытие	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Крепёж	Шестигранный болт			Шестигранный болт Phillips			Шестигранный болт Phillips		
Регулятор давления	✗			Опционально			Опционально		
Тип резьбы	BSP - NPT			BSP - NPT			BSP - NPT		
Температура (°C)	66			66			52		
Гарантия (лет)	2			2			3		