

ÉLECTROVANNE

SOLENOID VALVE

Des performances fiables pour la commande des systèmes d'arrosage automatique.

Reliable performance for Automatic Irrigation System controls.

POELSANARC
Automated Irrigation Control

Pression Garantie
Guaranteed Pressure Value

10 Bar Max.

Plage de Fonctionnement | Working Range
1,0 - 10,0 Bar ; 100-1000 kPa

Température Maximale de Fonctionnement : 66 °C
66°C Max. Working Temperature

CORPS EN PVC | PVC Body

Durée de la Garantie : 2 ans | 2 Year Warranty

Plage de Débit | Flow Range

1" 0,05–9 m³/h ; 0,7–150 L/min | 9 m³/hour, 0.7 - 150 lt/min

1½" 5–27 m³/h ; 75–450 L/min | 27 m³/hour, 75 - 450 lt/min

2" 5–34 m³/h ; 75–570 L/min | 34 m³/hour, 75 - 570 lt/min

Caractéristiques | Specifications

- + Large choix d'applications pour les systèmes d'arrosage automatique
- + Entretien et nettoyage faciles
- + Bobine remplaçable (filetage commun pour 9 V et 24 V)
- + Joint de membrane étanche
- + Purge d'air et ouverture/fermeture manuelles
- + Boulons imperdables fixés au couvercle
Évite la perte de pièces et permet l'ouverture avec une clé de 8 mm.
- + Wide range of usage options for Automatic Irrigation Systems
- + Easy maintenance and cleaning
- + Replaceable coil (9V-24V Common thread)
- + Leak-proof diaphragm gasket
- + Manual air release and on/off feature
- + Bolts fixed to the cover
It eliminates the possibility of losing parts and is compatible with opening 8 mm key.



POELSANARC
Électrovanne /
Solenoid Valve