

Caractéristiques	POELSAN®			Concurrent 1			Concurrent 2		
	1"	1½"	2"	1"	1½"	2"	1"	1½"	2"
Plage de pression du produit	1,0 - 10	1,0 - 10	1,0 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,5 - 10	1,04 - 10,4	1,4 - 10,4	1,4 - 10,4
Débit (m³/h)	0,05 - 9	5,0 - 27	5,0 - 34	0,05 - 9	4,5 - 27	4,5 - 34	0,5 - 9	6 - 21	9 - 34
Régulation du débit	✗	✓	✓	En option	✓	✓	✓	✓	✓
Type de bobine (9 V–24 V)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Séparée	Commune	Commune
Tête de boulon commune	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Vanne à trois voies	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Option d'ouverture manuelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boulons	Vis à tête hexagonale			Vis Phillips à tête hexagonale			Vis Phillips à tête hexagonale		
Régulateur de pression	Aucun			En option			En option		
Type de filetage	BSP - NPT			BSP - NPT			BSP - NPT		
Température nominale (°C)	66			66			52		
Durée de la garantie (ans)	2			2			3		